

**Наименование продукта:** ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б, СТО 78689379-04-2016

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона

Нормативный документ: СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТф)" с изменением № 1

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Грузополучатель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Р.О.С.Промнефть-Терминал", 188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.Сертолово, в/г №5, тел. -

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 18.2334.026 действует до 22.12.2021

Номер партии: 36

Дата изготовления: 27 февраля 2019 г.  
Дата отбора: 27.02.2019 23:00:00  
Дата испытания: 28 февраля 2019 г.

Место отбора: Т0003 Титул 047/1

Количество, т: 6 185,764  
Объем, м<sup>3</sup>: 7 603,131  
Уровень взлива, см: 818,4  
Температура, °С: 33,4  
Плотность при 20 °С, кг/дм<sup>3</sup>: 0,8247  
Количество нетто, т: 323,111  
Количество брутто, т: 447,049

Вид транспортного средства: ЖД, количество в/ц: 5

Номер транспортного средства: 51487684, 74937749, 50674050, 51913937, 50677418

Накладная: Ж2773 от 28.02.2019

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м <sup>3</sup>	не нормируется, определение обязательно	825	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	181 327	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	53	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	0,8	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	следы	ГОСТ 2477

Заключение: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация:

- Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 11,2
- Предельная температура фильтруемости по EN 116, °С: минус 25
- Цвет, визуально: светло-желтый
- Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку "Keroflux 5686" в количестве до 0,05 % масс.
- Согласно пп. 11 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ данная продукция является средним дистиллятом.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:

Хашимова Р.Н.

Паспорт качества распечатал:

Понизова Л.А.

