



Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@yanos.slavneft.ru;
телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ИСО 9001:2015 №17.1052.026, срок действия до 11.07.2020

Испытательная лаборатория нефтепродуктов ЦЗЛ
Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, ул.Гагарина, 72, планшет №30,
Московский проспект, 150, планшет №4
телефон/факс: (4852)49-89-25, 49-82-45/40-75-51
Аттестат аккредитации № RA.RU.22HX06
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен

ПАСПОРТ № 1802

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013
(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5)

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.НХ10.В.02018
Срок действия - по 18.07.2021

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 2)
ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия»
Код ОКПД 2 19.20.21.135

Номер партии: 770
Дата изготовления: 25 сентября 2017 г.
Размер партии (масса): 2814 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): 270
Дата отбора пробы: 25 сентября 2017 г.
Дата проведения испытаний: 25 сентября 2017 г.
Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 765849 от 25 сентября 2017 г.

EAC



2008

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1.	Октановое число: по исследовательскому методу	ГОСТ 32339	не менее 80	не менее 95.0	95.1
		ГОСТ 32340	не менее 76	не менее 85.0	85.3
2.	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ EN 237	отсутствие	отсутствие	отс.
3.	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм ³ (мг/100 см ³)	ГОСТ 1567	-	не более 50(5)	10(1)
4.	Индукционный период бензина, мин.	ГОСТ 4039	-	не менее 360	1500
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846	не более 10	не более 10	6.8
6.	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 1	не более 1	0.40
7.	Объемная доля углеводородов, % олефиновых ароматических	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 18	не более 18.0	7.4
			не более 35	не более 35.0	30.6
8.	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2.7	не более 2.7	0.40
9.	Объемная доля оксигенатов, % метанола этаноло изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов(с температурой конца кипения не выше 210°C)	ГОСТ EN 13132	отсутствие	отсутствие	отс.
			не более 5	не более 5.0	менее 0.2
			не более 10	не более 10.0	менее 0.2
			не более 7	не более 7.0	менее 0.2
			не более 10	не более 10.0	менее 0.2
			не более 15	не более 15.0	2.2
не более 10	не более 10.0	менее 0.2			
10.	Испытание на медной пластинке (Зч при 50 °С)	ГОСТ 6321	-	класс 1	класс 1а
11.	Внешний вид	Визуально по 8.2 ГОСТ 32513	-	чист, прозр.	чист, прозр.
12.	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	725.0 - 780.0	736.4
13.	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ Р 51925	отсутствие	отсутствие	отс.
14.	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	отс.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
15.	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	отс.
16.	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа (для класса испаряемости А,В)	ГОСТ EN 13016-1	35-80	35-80	79.8
17.	Фракционный состав (для класса испаряемости А,В); объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70°C (И70) 100°C (И100) 150°C (И150) конец кипения, °C объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177 (метод А)	- - - - -	15 - 48 40 - 70 не менее 75 не выше 215.0 не более 2.0	35 52 83 206.0 1.0
18.	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (для класса испаряемости А, В)	по 8.3 ГОСТ 32513	-	не нормируется	1043

Дополнительные требования (контракта, контрактной спецификации, договора поставки и т.п.)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение
1.	*Массовая доля пентана (C ₅), %	*ASTM D 5134	-	2.6
2.	*Массовая доля гексана (C ₆), %	*ASTM D 5134	-	1.1

* показатель и метод не в области аккредитации испытательной лаборатории

Заключение: Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5) **соответствует требованиям:**

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) (Приложение 2)

- ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (класс испаряемости А, В).

Сведения о наличии присадок в топливе:

В бензине содержится присадка Агидол-1 в кол-ве до 800 мг/кг.

Дополнительная информация:

Изготовитель ОАО "Славнефть-ЯНОС" гарантирует соответствие качества Бензина неэтилированного марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5) требованиям ГОСТ 32513-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течении 1 года со дня изготовления.

Зам.начальника ЦЗЛ- начальник товарной лаборатории

Лаборатория химического анализа



Дата выдачи паспорта

О.Н. Груздева
О.Н. Груздева

Е.Н.Кудрявцева

25 сентября 2017 г.